

A XCMG América Latina é a maior fábrica da empresa fora da China, com mais de 1 milhão de m².



CAMINHÃO GUINDASTE



QY25K5-1

O QY25K5-1 é o modelo de caminhão guindaste fabricado com o chassi exclusivo da XCMG. Possui ar condicionado nas cabines, além de seu novo design externo e fácil operação. Conta com a maior extensão de lança do mercado com 39,5m. É utilizado na construção civil, portos, construção de pontes e elevação de grandes objetos e materiais.

 0800.7708866

 **XCMG**

WWW.XCMG-AMERICA.COM

Tabela de cargas

Lança Principal (Contrapeso 5.4t) - Patola totalmente estendida, Utilizar a quinta patola para trabalhos na dianteira do caminhão

Raio de trabalho (m)	10.4m			14.04m			17.68m			23.14m			28.59m			34.05m			39.5m		
	Carga (Kg)	Ângulo (°)	Altura de içamento (m)	Carga (Kg)	Ângulo (°)	Altura de içamento (m)	Carga (Kg)	Ângulo (°)	Altura de içamento (m)	Carga (Kg)	Ângulo (°)	Altura de içamento (m)	Carga (Kg)	Ângulo (°)	Altura de içamento (m)	Carga (Kg)	Ângulo (°)	Altura de içamento (m)	Carga (Kg)	Ângulo (°)	Altura de içamento (m)
3.0	25000	68	10.5	22000	74	14.4															
3.5	25000	65	10.2	21500	72	14.2															
4.0	24200	62	10.0	21000	70	14.0	18000	75	17.9												
4.5	21800	58	9.6	20600	68	13.8	17100	73	17.7	12000	78	23.4									
5.0	18800	55	9.3	18600	66	13.6	15800	71	17.5	12000	76	23.3	10400	80	28.9						
5.5	15500	51	8.8	15300	63	13.3	14800	70	17.3	11700	75	23.2	9700	79	28.8						
6.0	13100	48	8.4	12900	61	13.0	12700	68	17.1	11200	74	23.0	9400	78	28.7						
6.5	11200	44	7.8	11100	58	12.7	10900	66	16.9	10800	73	22.8	8600	77	28.6	7200	79	34.2			
7.0	9700	39	7.2	9600	56	12.3	9400	64	16.6	10200	71	22.6	8350	76	28.4	7100	79	34.1			
8.0	7500	28	5.5	7400	51	11.5	7200	61	16.0	9200	69	22.2	7900	74	28.1	6500	77	33.8			
9.0				5800	45	10.5	5700	57	15.4	8400	66	21.7	6700	71	27.7	6050	75	33.5	5500	78	39.2
10.0				4700	39	9.3	4500	53	14.6	7600	63	21.2	5500	69	27.3	5550	73	33.2	5100	76	38.9
11.0				3800	31	7.7	3600	48	13.7	6800	60	20.6	4600	67	26.8	4800	72	32.8	4700	75	38.6
12.0							2900	44	12.6	5800	57	19.9	3800	65	26.3	4100	70	32.4	4200	73	38.3
13.0							2300	38	11.3	4950	54	19.2	3200	63	25.8	3500	68	31.9	3600	72	37.9
14.0							1800	33	9.8	4300	51	18.3	2700	60	25.2	3000	66	31.5	3100	70	37.5
15.0										3750	48	17.4	2300	58	24.5	2500	64	30.9	2700	69	37.0
16.0										3200	44	16.3	2000	55	23.8	2200	62	30.4	2300	67	36.6
18.0										2350	36	13.7	1400	50	22.1	1600	58	29.1	1700	64	35.5
20.0										1700	26	9.9	900	45	20.0	1100	54	27.6	1300	61	34.3
22.0													600	38	17.5	800	50	25.8	900	57	32.9
24.0																500	44	23.8	600	53	31.3
26.0																			400	49	29.5
Linhas de cabo	10			10			6			5			4			3			3		

Tabela de cargas – Lança auxiliar JIB

Contrapeso de Balanço 5.4t, Patola totalmente estendida, Utilizar a quinta patola para trabalhos na dianteira do caminhão

Comprimento da lança principal: 39,5m

Ângulo de montagem do JIB	Comprimento do JIB: 8.3m						Gancho principal 250kg, Peso do gancho de bola 55kg,					
	Ângulo 0°			Ângulo 15°			Ângulo 30°					
	Ângulo de içamento da Lança principal	Carga (t)	Raio (m)	Altura de içamento (m)	Carga (t)	Raio (m)	Altura de içamento (m)	Carga (t)	Raio (m)	Altura de içamento (m)		
78°	2800	11.1	47.2	2500	12.8	46.6	1900	14.4	45.5			
75°	2800	13.5	46.4	2400	15.2	45.7	1750	16.7	44.5			
72°	2750	15.8	45.4	2200	17.5	44.6	1700	18.9	43.4			
70°	2550	17.4	44.7	2100	19.0	43.9	1600	20.4	42.6			
65°	1470	21.1	42.8	1320	22.7	41.8	1220	24.0	40.4			
60°	790	24.7	40.5	730	26.2	39.4	680	27.4	37.9			
55°	350	28.1	37.9	320	29.5	36.7	300	30.5	35.1			

A carga da tabela é o peso nominal de elevação, que inclui o peso do moitão e do cabo de aço. O guindaste pode operar apenas com ventos abaixo do grau 5.

Comprimento x Largura x Altura (mm):	12300 x 2500 x 3350
Fabricante/Modelo	SHANGAI/SC8DK280Q3
Motor	Potência kW/rpm 206/2200 Torque máximo N.m/rpm 1112/1400

XCMG AMÉRICA LATINA INDÚSTRIA
Rodovia Fernão Dias – BR 381 – KM 854/855
Pouso Alegre – MG – CEP 37550-000 – Brasil
Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG AMÉRICA LATINA – COMÉRCIO E SERVIÇOS
Av. Ladslau Kardos, 700 – Bairro dos Fontes,
Guarulhos – SP – CEP 07250-125 – Brasil
Tel.: +55 (11) 2413-0500



As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximadas e estão sujeitos a variações e consideradas normais dentro da tolerância e fabricação. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos ilustrativas, as ilustrações podem apresentar itens opcionais.